

Действует с 01.06.2026 г.

г. Иркутск (3952) 708-947;
офис-склад УЛ.Тракторная,18/27 89025136400

www.kirpich-na-traktovoy.ru

e-mail: 708947@mail.ru



КИРПИЧ НА
ТРАКТОВОЙ

www.kirpich-na-traktovoy.ru

Прайс-лист

на блоки из автоклавного газобетона (ГОСТ 31360-2007, 31359-2007)

Марка по плотности (кг/м³)	Класс прочности	маркировка	Размеры (толщина, высота, длина), мм	Базовая цена за 1 кубический метр, рублей	
				Блок производства ООО "Краслэнд" (г.Ангарск) "Краслэнд"	Блок производства ООО "Саянскгазобетон" (г.Саянск) "Силекс"
				серого цвета с захватами для рук	белого цвета с захватами для рук
D 400	В 2,0	Б3 – 400	300*250*625	9340*	9490*
		Б4 - 400	400*250*625		
D 500	В 2,5	Б1 - 500	100*250*625	9440*	9590**
		Б1,5-500	150*250*625	9870	9990
		Б2 - 500	200*250*625		
		Б3 – 500	300*250*625		
		Б4 - 500	400*250*625		
D 600	В 3,5	Б1 - 600	100*250*625	9600*	9750**
		Б1,5-600	150*250*625	10030	10150
		Б2 - 600	200*250*625		
		Б3 - 600	300*250*625		
		Б4 - 600	400*250*625		
Блоки второй категории				-	7890
Поддон (тара, паллет) - не возвратный товар!					
Помимо типовых размеров продукции, возможна поставка блоков шириной 120, 180, 240 и 250 мм					
Некондиция				3600 руб/кубический метр	
Насыпной утеплитель из газобетона (газобетонный щебень) фасованный в биг-беги				3900 руб/кубический метр - 1,0 м3	
Насыпной утеплитель из газобетона (газобетонный щебень) россыпью				2400 руб/кубический метр	

Прайс-лист на сухие строительные смеси

от 01.07.2021г. производитель: ЗАО Стройкомплекс			
Наименование сухой	Базовая цена	Назначение	
Мастер, цементно-песчаный состав, 25 кг.	350	Для кладки первого ряда газобетонных блоков, для облицовки керамической плиткой размером до 30х30 см по по недеформирующимся минеральным основаниям, таким как бетон, цементные стяжки, цементные и цементноизвестковые штукатурки, на стенах и полах внутри здания. Пластичный, высокопрочный, устойчив к расслоению.	
Газобетон-1, клей для блоков из автоклавного газобетона, 25 кг.	420/475 лето/зима	Применяется как кладочный раствор при возведении стен и перегородок из газобетонных блоков и других высокопористых материалов, обладающих повышенным влагопоглощением. Готовая к применению сухая смесь кварцевого песка и цемента с использованием добавок специальных полимеров. Отличается повышенной эластичностью, адгезией и водоудерживающей способностью, что позволяет при кладке формировать пластичный тонкий (1-3 мм) шовный слой, создавая однородную по термической изоляции стену. Экологически безопасен.	
Газобетон-2, штукатурка специальная, суперпластичная, армированная фиброволокнами, 25 кг.	495	Применяется для высококачественного оштукатуривания вручную стен из автоклавного газобетона в сухих и влажных помещениях. Нельзя применять штукатурку по гипсовым основаниям.	
Газобетон-3, штукатурка тонкослойная, для наружных и внутренних работ по автоклавному газобетону, 25 кг.	715	Применяется для высококачественного оштукатуривания вручную стен из автоклавного газобетона в сухих и влажных помещениях, а также фасадов зданий. Нельзя применять штукатурку по гипсовым основаниям.	
Гостгипс, штукатурка гипсовая универсальная, аналог Ротбанд, 30 кг.	735	Сухая штукатурная смесь на основе гипса представлена для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Экономичный расход, легко наносится и разравнивается, безусадочность, трещиностойкость.	
Фасад, штукатурка цементная, 25 кг	495	Для ручного оштукатуривания газобетонных поверхностей снаружи и внутри зданий с нормальной и повышенной влажностью выше цокольной части без штукатурной сетки слоем до 30 мм. А также для ремонта сколов, трещин, выбоин и раковин до 60 мм. Кроме гипсовых оснований. Высокая прочность, подходит для влажных помещений, безусадочность, трещиностойкость.	

* Акционная цена с ограниченными сроками

Существует каталог готовых проектов домов из газобетона площадью от 50 до 250 квадратных метров.

Осуществляем доставку.

**Основные характеристики блока
из автоклавного газобетона**

Марка по плотности (кг/м³)	Класс прочности	маркировка	Размеры (толщина, высота, длина), мм	Коэффициент теплопроводности (Вт/м°C) в сухом состоянии	Морозостойкость (цикл)	Масса одного блока (в сухом состоянии), кг.	Объем одного блока, м3	Количество блоков на поддоне, шт.	масса одного поддона, кг.	Объем на поддоне, м3.
D 700	B 3,5	Б1 - 700	100*250*625	0.18	F100	10.94	0.016	72	1000	1.125
		Б2 - 700	200*250*625			21.88	0.031	36		
		Б3 – 700	300*250*625			32.81	0.047	24		
		Б4 - 700	400*250*625			43.75	0.06	18		
D 600	B 3,5	Б1 - 600	100*250*625	0.14	F100	9.38	0.016	72	850	
		Б2 - 600	200*250*625			18.75	0.031	36		
		Б3 - 600	300*250*625			28.13	0.047	24		
		Б4 - 600	400*250*625			37.5	0.06	18		
D 500	B 2,5	Б1 - 500	100*250*625	0.12	F100	7.81	0.016	72	720	
		Б2 - 500	200*250*625			15.62	0.031	36		
		Б3 - 500	300*250*625			23.44	0.047	24		
		Б4 - 500	400*250*625			31.25	0.06	18		

D 400	B 2,5	Б1 - 500	100*250*625	0.096	F100		0.016	72	
		Б2 - 500	200*250*625				0.031	36	
		Б3 - 500	300*250*625				0.047	24	
		Б4 - 500	400*250*625				0.06	18	

Формула расчета потребности объема газобетон

Длина здания, метров	Ширина здания, метров	Высота стены, метров	Толщина стены, метров	общая площадь дверных и оконных проемов, квадратных метров

Заполните пустые ячейки параметрами Вашего здания

1a

Объем блока, м3
0.03